

## STEP'WOOD OGT P70LLFP

Chaussure de sécurité haute  
S3S FO LG CI HI SC SR ESD



### Bénéfices

- Chaussure haute déperlante, très confortable et résistante
- Cuir certifié LWG
- Tige recyclée à 40%<sup>(1)</sup>

### Domaines d'utilisation

- BTP
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

### Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 35 au 39 et du 46 au 50 : cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : cartons de 10 paires

| Taille | Code                      | Taille | Code                      |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 35     | 74 368 867 <sup>(2)</sup> | 43     | 72 767 551                |
| 36     | 72 767 489                | 44     | 72 767 578                |
| 37     | 72 767 497                | 45     | 72 767 586                |
| 38     | 72 767 500                | 46     | 72 767 594                |
| 39     | 72 767 519                | 47     | 72 767 608                |
| 40     | 72 767 527                | 48     | 72 767 616                |
| 41     | 72 767 535                | 49     | 74 368 875 <sup>(2)</sup> |
| 42     | 72 767 543                | 50     | 74 368 883 <sup>(2)</sup> |



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.  
[www.leatherworkinggroup.com](http://www.leatherworkinggroup.com)



### Descriptif

- Chaussure de sécurité haute déperlante et amagnétique
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge issu de tanneries certifiées LWG, coloris marron
- Renfort PU à l'avant et renfort TPU au talon pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux chocs
- Lacets recyclés
- Doublure en mesh polyester 3D 100% recyclé
- Embout composite résistant à un choc de 200J
- Semelle de propreté antibactérienne amovible
- Semelle anti-perforation non métallique extrêmement souple et légère, 100% recyclée, conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle extérieure crantée en PU/PU résistant aux huiles, aux hydrocarbures et à l'abrasion avec avec pare-pierre et talon décroché répondant aux exigences LG (pour l'utilisation d'échelles)
- Coefficient d'adhérence SR conforme à la norme EN ISO 20345
- Conforme aux exigences ESD selon la norme EN IEC 61340-5-1:2024
- Poids pointure 42: 750g

### Normes

- EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S3S FO LG CI HI SC SR
- EN IEC 61340-5-1 : 2024 / EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD

(1) hors embout

(2) Disponibles à partir de janvier 2027