Répare métal armé 500 ML

Haute résistance mécanique pour des réparations avec renfort Haute concentration en résine chargée en fibres de verre Finition avec Sintofer souple ou standard Mastic polyester bi composants de couleur vert clair, chargé en fibres de verre et résine pour des réparations extrêmement résistantes. Répare les gros enfoncements et pièces percées (rustinez d'abord à l'aide du tissu et résine Sinto).Terminer 2mm en dessous de la surface à égaliser de façon à recevoir le mastic standard.

Avantages produit

Idéal pour réparer les surfaces en métal
Reconstitue et colmate avant égalisation
Réparations en épaisseur
Idéal pièces percées
Tous types de métaux

CODE PRODUIT	139901	Profondeur UV cm : 26	Poids Brut UV Kg : 0,748
GENCODE	3169981399019	Largeur UV cm : 39	Poids Net UV Kg : 0,54
FAMILLE	420 PREPARATION-REPARAT	Hauteur UV cm : 12	Contenance 500 ML

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : poncer, dépoussiérer et dégraisser le support.
Application : attendre 30 à 40 minutes suivant l'épaisseur et le degré d'humidité avant de poncer. Utiliser Sintofer standard ou souple pour les reprises de finition de la réparation.
Après ponçage à sec, le produit peu recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.
Finition : après ponçage à sec, le produit peu recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.
Nettoyage des outils : avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

RECOMMANDATION

NC = Non concerné ND = Non disponible

Caractéristiques environnementales de l'emballage

% de matiére recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilite de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

** Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :*
- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

***- substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;*
- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit

Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recylabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

*Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis a REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15°(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Reboucher|Reconstituer|Réparer	Support :	Véhicules,Escaliers,Gouttières,Rampes,Volet
Utilisation :	Intérieur|Extérieur	Outils d'application :	Spatule|Cale métallique
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Nettoyage des outils :	Acétone|Alcool	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	**NC**
PICTOGRAMME:	SGH02|SGH07|SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102|P210|P261|P273|P280|P303+P361+P353|P305+P351+P338|P333+P313|P391|P403+P235|P501
PHASE H :	H226|H315|H317|H319|H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Solvant
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/1169265-47634-18999-010739
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/139901_et.jpg

NC = Non concerné ND = Non disponible

Fabriqué en FRANCE

Brunel

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

NC = Non concerné ND = Non disponible