SPIT NYL

La cheville haute résistance 100% nylon idéale pour le plein

Caractéristiques

matériaux



	charge indicative en kg					
	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
béton	30	50	80	120	180	280
brique pleine	30	50	80	110	150	180
brique creuse	20	25	35	45	55	70

Cheville NYL

diamètre cheville mm	longueur cheville mm	diamètre perçage mm	diamètre vis mini/maxi mm	désignation	boîte	code avec colerette	code sans colerette
5	25	5	2,5/4	NYL 5x25	100	057070	-
6	30	6	3,5/5	NYL 6x30	100	057080	057140
8	40	8	4,5/6	NYL 8x40	100	057090	057020
10	50	10	6/8	NYL 10x50	50	-	057030
12	60	12	8/10	NYL 12x60	25	-	057150
14	70	14	10/12	NYL 14x70	20	-	057050
				NYL 10x50 + PAV* M8x125	50	-	057060

*PAV = patte à vis

Avantages

- Tenue optimale en matériaux pleins : 2 ergots anti-rotation et 4 ailettes d'ancrage
- Coupe du corps en "s" : excellent guidage de la vis, quel que soit le diamètre
- Extrême résistance, notamment aux écarts de température : cheville 100 % nylon

Le choix d'une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures, il est nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice technique. Pour tout conseil, nous consulter.

spit fixez juste & Paslode
SERVICE CLIENTS 0. 810. 102. 102*
Demandez une documentation gratuite