

Référence article	0 601 065 501
EAN	4053423303278
BA 3.7V 3.0Ah XL et câble USB-C® 1 600 A03 1FZ	✓
Clip de plafond DK 20 Professional 1 608 M00 C4C	✓
Coffret de transport	✓
Platine de mesure laser	✓
Poche	✓
Support universel LB 10 Professional	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier

Bâtiment Électriciens
Construction métallique
Plomberie, chauffage et
climatisation Menuisiers et
charpentiers

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	3,7 V
Diode laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Température de service	-10 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée, valeur	30 m
Portée avec cellule de réception	80 m (rayon)
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Batterie Li-Ion 3,7 V (3 000 mAh)
Autonomie, max.	5 h (Li-Ion) et 5 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
Filetage du trépied	1/4" 5/8"
Poids env.	0.93 kg
Couleur ligne laser	vert
Projection	3 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 7



Information Ventes

Positionnement

- Laser lignes intuitif pour des alignements faciles

Produit mis en avant

- Le GLL 80-33 G Professional est un laser lignes intuitif pour des alignements et des mises à niveau de grande précision. Doté d'un indice de protection IP65, d'un robuste boîtier et de fenêtres laser avec renfort en caoutchouc, il ne craint ni l'eau ni la poussière et permet de travailler en toute confiance même dans les environnements rudes. Il dispose d'un nouveau bloc de touches permettant de sélectionner facilement chaque ligne laser séparément et d'un mode économie d'énergie prolongeant l'autonomie de la batterie. Grâce à son alimentation Dual Power offrant le choix entre une batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et des piles alcalines AA, vous ne risquez pas de devoir interrompre un travail en cours pour cause de batterie vide.

Équipement et application

- La batterie BA 3.7V 3.0Ah XL peut être rechargée en cours d'utilisation pour un travail sans interruptions. Le GLL 80-33 G est idéal pour de multiples applications, notamment pour la pose de cloisons sèches, l'alignement de cadres de fenêtres et l'installation de faux plafonds. Le grand indicateur d'état de charge permet de surveiller facilement le niveau de charge et les 3 lignes laser sur 360° d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales, ce qui fait gagner du temps et ménage les efforts.

Information additionnelle

- Le laser lignes détecte automatiquement la présence de la cellule de réception LR 7 Professional (disponible séparément). Vous pouvez ainsi vous mettre aussitôt au travail en bénéficiant d'une portée jusqu'à 80 m. Les lignes laser vertes offrent une visibilité 4 fois meilleure que les lignes laser rouges, ce qui facilite les mises à niveau, quel que soit le lieu de travail.

Avantage utilisateur

- Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l'eau et la poussière
- Nouveau bloc de touches pour une sélection facile des lignes laser et mode économie d'énergie pour une longue autonomie de batterie
- Alimentation Dual Power permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption