

HANDGRIP 505L

P702LG9

Gant de manutention en milieu humide
enduction totale



Bénéfices

- Gant latex haute dextérité
- Imperméabilité complète
- Technologie Powefinish®
- Grip exceptionnel en milieu humide

Domaines d'utilisation

- Manipulation de précision en milieu humide
- Manutention générale
- Construction

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6 - XS	66 828 898
T7 - S	65 828 901
T8 - M	65 828 928

Taille	Code
T9 - L	65 828 936
T10 - XL	65 828 863
T11 - XXL	65 828 871

Descriptif

- Gant tricot Nylon sans couture jauge 13
- Double enduction latex :
 - Latex lisse sur la totalité de la main : étanchéité complète
 - Latex technologie Powerfinish® sur paume et doigts : grip exceptionnel en milieu sec ou humide
- Poignet tricot élastique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot nylon, jauge 13
- Enduction : Double enduction latex
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes

EN 388



2142X

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

