

HANDGRIP PREMIUM OGT

P70HA1L

Gant de manutention moyenne et lourde



Bénéfices

- Remplace le gant traditionnel en cuir
- Gant tricoté en viscose de bambou : fibre respirante pour un confort accru
- Confort et grip exceptionnels en milieu sec ou humide

Domaines d'utilisation

- Manutention générale
- Travaux du bâtiment
- Manipulation de pièces grasses
- Entretien espaces verts
- Logistique

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton 100 paires

Taille	Code
T6 - XS	71 569 616
T7 - S	71 569 624
T8 - M	71 569 632

Taille	Code
T9 - L	71 569 640
T10 - XL	71 569 659
T11 - XXL	71 569 667



Descriptif

- Gant tricot en viscose de bambou jauge 10
- Enduction latex grise sur paume et face des doigts, technologie Powerfinish® : technologie de poches microscopiques pour un grip remarquable en milieu humide
- Pouce entièrement enduit pour plus de protection
- Poignet élastique
- Excellent grip en milieu sec ou humide

Gant de protection catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : tricot en viscose de bambou marron, jauge 10
- Enduction : latex grise technologie Powerfinish®
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes



2X31X

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure TDM	X/F

EN 407



X2XXXX

Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	2/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur radiante	X/4
Petites projections de métal liquide	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4

EN ISO 21420

"X" signifie que le test n'a pas été effectué