



Ponceuse à bande 75 mm GX 75

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les petites séries. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

Référence: 7 901 31 00 40 3

Vos avantages avec FEIN

- > Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- > Nombre de tours optimal pour le travail des métaux (3 000 trs/min).
- > Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- > Boîte à poussière amovible.
- > Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- > Hauteur de travail réglable individuellement.
- > Système de tension de la bande breveté.
- > Moteur robuste à courant triphasé.
- > Peu de vibrations.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 fiche CEE (16 A)
- ✓ 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

3 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

3 000 trs/min

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

75 kg

Exemples d'application

