

COLLIER DE CÂBLAGE

Code : P52M97G : Naturel

P52OMD4 : Noir

Normes : Conforme à REACH & RoHS



DESRIPTIF

- Serrage manuel pour les petites sections
- Pour le câblage d'armoires électriques afin de réunir des fils dans les chemins de câbles
- Permet l'assemblage rapide et esthétique de câbles et fils sur des embases ou chevilles adaptées
- Matière : Polyamide 6,6
- Tenue à la Flamme : UL-94 V2
- Indices spécifiques de la norme EN 62275: 2015 :
 - Température d'utilisation : -40 à +85 °C
 - Type 2 (conserve 100 % de la tenue à la traction de la boucle après vieillissement)
- Conditionnement : sachet de 100

CARACTÉRISTIQUES

Code P	Code	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø maxi de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
P52M97G	71 614 786	Naturel	100	2,5	22	80
	71 614 700	Naturel	140	2,5	33	80
	71 606 872	Naturel	140	3,6	33	180
	71 606 880	Naturel	190	4,8	46	220
	71 614 794	Naturel	200	2,5	53	80
	71 614 611	Naturel	200	3,6	53	180
	71 614 638	Naturel	300	3,6	76	180
	71 614 719	Naturel	300	4,8	76	220
	71 614 727	Naturel	370	4,8	102	220
P52OMD4	71 614 646	Noir	100	2,5	22	80
	71 614 697	Noir	140	3,6	33	180
	71 606 848	Noir	190	4,8	46	220
	71 614 654	Noir	200	2,5	53	80
	71 606 864	Noir	250	7,6	65	80
	71 614 662	Noir	300	3,6	76	180
	71 606 856	Noir	300	4,8	76	220
	71 614 670	Noir	370	4,8	102	220
	71 614 603	Noir	370	7,6	102	530
	71 614 689	Noir	530	9	140	780