

G-TEK® - POSIGRIP MAX® GANT TRICOTÉ SANS COUTURE AVEC DOUBLURE EN MELANGE NYLON/SPANDEX, ENDUCTION POSIGRIPMAX SUR PAUME & DOIGTS - JAUGE 18.



- La technologie PosiGrip® MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.
- Les gants PosiGrip® MAX nécessitent jusqu'à 40 % de force en moins que les gants traditionnels en nitrile (NBR) pour les tâches de traction et d'attrapage, tout en offrant une perméabilité à l'huile proche de zéro, pour garder les mains sèches et propres.
- Avec PosiGrip® MAX, combinez une adhérence supérieure dans des conditions huileuses avec une sensation de seconde peau, sans compromettre la protection.
- Jauge 18 pour une dextérité exceptionnelle.
- Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standard, idéal pour une utilisation prolongée.
- La manchette tricotée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

APPLICATIONS

- Assemblage de petites pièces et de composants
- Travaux de finition
- Fabrication
- Manutention

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support: Nylon & Spandex / Enduction : PosigripMax sur paume & doigts.
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support : ■ Violet / Enduction ■ Noire
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 - 11
EMBALLAGE	Emballage wrap papier par paire, paquet de 12, Carton de 120
ORIGINE	Chine

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.9 / 22.5	9.2 / 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.4 / 26.5	10.8 / 27.5
B	2.9 / 7.5	3 / 7.7	3.3 / 8.5	3.4 / 8.7	3.47 / 8.8	3.55 / 9
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4131X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

