

## Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les petites séries, idéale pour le travail de l'acier inoxydable. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

Référence: 7 901 32 00 40 3



### Vos avantages avec FEIN

- › Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- › Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- › Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- › Boîte à poussière amovible.
- › Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- › Hauteur de travail réglable individuellement.
- › Système de tension de la bande breveté.
- › Moteur robuste à courant triphasé.
- › Peu de vibrations.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (K 36 R)
- ✓ 1 fiche CEE (16 A)

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

1,5 / 2 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

1 500 / 3 000 trs/min

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

75 kg

## Exemples d'application

