OPSIAL

KYOSAFE 620N

P702K2Z

Gant de protection contre les coupures TDM B



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

CONTACT ALIMENTAIRE

Bénéfices

- **Bonne résistance à la coupure**
- **Effet anti-odeur et réduction de la transpiration**
- **Confort exceptionnel**
- **Excellente résistance à l'abrasion**
- **Très bon grip en milieu huileux**
- **Fibre graphène :**
  - **Antibactérienne**
  - **Dissipe la chaleur et réduit la transpiration**
  - **Résiste à la chaleur de contact**
  - **Anti-UV**
  - **Extrêmement souple et résistante**
- **Contact alimentaire**

Domaines d'utilisation

- Manipulations de pièces tranchantes grasses ou huileuses
- Montage de tôles fines
- Automobile
- Industries du verre et du métal
- Agroalimentaire

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6 - XS	**62 208 643**
T7 - S	**62 208 651**
T8 - M	**62 208 678**

Taille	Code
T9 - L	**62 208 686**
T10 - XL	**62 208 694**
T11 - XXL	**62 208 732**

ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Descriptif

- Gant tricoté en fibre KYORÈNE®, jauge 15
- Fibre KYORÈNE® élaborée à partir de graphene, un matériau aux multiples propriétés étonnantes
- Bonne résistance à la coupure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Résiste à la chaleur de contact et aux UV
- Enduction nitrile mousse très souple sur paume et doigts
- Renfort nitrile entre pouce et index pour une meilleure durabilité
- Poignet élastique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot KYORÈNE® spandex, jauge 15
- Enduction : nitrile mousse noir
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1331/1 IFTH

Normes

EN 388

4X42B

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	B

EN 407

X1XXXX

Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur radiante	X/4
Petites projections de métal liquide	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420

SOGEDESCA - Version : novembre 2026