

811820/50**SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE
25000mmx50mm RÉSISTANCE TRANSPALETTE**

Les surfaces antidérapantes peuvent être positionnées en intérieur, en extérieur, au sol mais aussi sur les escaliers, les rampes d'accès... partout où les risques de glissade sont identifiés.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

- **Ref racine** : 811820/50
- **Couleurs principales** : blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur, Fréquenté par des piétons et des transpalettes
- **Matière** : PU adhésif synthétique
- **Spécificités** : Résistance transpalettes, mat, antidérapant, forte visibilité, rétro-réfléchissant
Sols compatibles: carrelage, résine de sol de méthacrylate de méthyl, béton lisse, résine epoxy, asphalte, pavé en béton
Sols non compatibles: bois (intérieur uniquement : parquet, escalier...)
- **Mode de pose** : Auto-adhésif
- **Liste des produits associés** : 801538
- **Classe de l'antiderapant** : R11
- **Température d'utilisation (°C)** : -20 à 80
- **Type de protection** : Antidérapant

Produit complémentaire conseillé pour tous les adhésifs :
Primaire dégraissant 801538 (330 mL/m²) obligatoire pour pose en extérieur

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 25 000 x 50 x 1,6
- **Épaisseur (mm)** : 1.6
- **Largeur (mm)** : 50
- **Longueur (mm)** : 25000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 3.7
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

**TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :**

Sols lisses, rugueux ou moquettes rases,
Béton, revêtement EP / PU / MMA , carrelage,
dallage en béton, asphalte

TYPE DE SUPPORT NON COMPATIBLE :

EP-/ Pu / MMA revêtement antidérapant

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
-----------	---------------------	-----	---------

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
-----------	-----	-------

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	39191012	4.07	Carton le plus adapté

DOMAINES
D'UTILISATION

Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur

Température d'application entre +15°C et +25°C
Primaire dégraissant 801 538 (330 mL/m²) **obligatoire** pour pose en extérieur.