

BPA-POA 50G

Roulette d'appareil fixe avec platine à visser, roue en polyamide

EAN 4047526275273

ID 275271

Code douanier 83022000



Monture : série BPA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 3 km/h		75 kg
Capacité de charge (statique)		190 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		71 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine		60 x 60 mm
Entraxe trous de fixation		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø trou de fixation		6.2 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ESD		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement

 70 Shore D


Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant


Références du produit



Roulette pivotante correspondante LPA-POA 50G



Roue utilisée POA 50/8G