


Alimentation électrique USB-C

POUR SMART GATEWAY



Caractéristiques techniques

- Tension d'entrée : 100 à 240 V AC
- Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité d'entrée : 0,50 A
- Tension de sortie : 5 V DC
- Intensité de sortie : 2 A
- Puissance maximale : 10 W
- Connectique : USB-A vers USB-C
- Longueur du câble : 1,5 m
- Compatible avec la Smart Gateway ISEO
- Installation simple par branchement secteur

Applications

- Alimentation de la Smart Gateway ISEO Wi-Fi
- Alimentation de la Smart Gateway ISEO PoE lorsque l'alimentation USB est requise
- Déploiement des systèmes de contrôle d'accès connectés ARGO
- Installations tertiaires, résidentielles et hôtelières équipées de solutions Connected Smart ISEO

Alimentation secteur spécialement conçue pour l'alimentation de la Smart Gateway ISEO, garantissant un fonctionnement fiable et continu de la passerelle de communication du système de contrôle d'accès connecté ARGO. La Smart Gateway assure la liaison entre les équipements Connected Smart ISEO et la plateforme cloud ARGO.

Cette alimentation convertit la tension secteur universelle 100 à 240 V AC en une tension de sortie stabilisée de 5 V DC, adaptée aux besoins énergétiques de la Smart Gateway. Elle est fournie avec un câble USB-A vers USB-C de 1,5 mètre, facilitant l'installation et le raccordement de l'équipement.

La distance de lecture dépend des caractéristiques du système de lecture utilisé (taille et conception de l'antenne, puissance d'émission, environnement d'installation) ainsi que des spécificités du badge. Les performances peuvent ainsi varier selon les conditions d'utilisation.