

### G-TEK® - POSIGRIP MAX® GANT TRICOTÉ SANS COUTURE AVEC DOUBLURE EN MELANGE HPPE/NYLON/SPANDEX/FILS METALLIQUES, ENDUCTION POSIGRIPMAX SUR PAUME & DOIGTS - CUT D. - JAUGE 18.



- La technologie PosiGrip® MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.
- Les gants PosiGrip® MAX nécessitent jusqu'à 40 % de force en moins que les gants traditionnels en nitrile (NBR) pour les tâches de traction et d'attrapage, tout en offrant une perméabilité à l'huile proche de zéro, pour garder les mains sèches et propres.
- Avec PosiGrip® MAX, combinez une adhérence supérieure dans des conditions huileuses avec une sensation de seconde peau, sans compromettre la protection.
- Jauge 18 pour une dextérité exceptionnelle.
- Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standard, idéal pour une utilisation prolongée.
- Renfort de pouce intégré pour une plus grande longévité et une protection accrue.

- La manchette tricotée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

### APPLICATIONS

- Aéronautique
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Travaux de finition
- Fabrication de verre
- Découpe de petites pièces huilées

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIAUX     | Support: HPPE & Nylon & Spandex & Fils métalliques / Enduction : PosigripMax sur paume & doigts.              |
| CONSTRUCTION  | Tricot sans couture                                                                                           |
| COULEUR       | Support : <span style="color: purple;">■</span> Violet / Enduction <span style="color: black;">■</span> Noire |
| STYLE POIGNET | Poignet tricot                                                                                                |
| TAILLES       | 6 - 11                                                                                                        |
| EMBALLAGE     | Emballage wrap papier par paire, paquet de 12, Carton de 120                                                  |
| ORIGINE       | Chine                                                                                                         |

### DIMENSIONS (IN/CM)

|   | 6                                            | 7                                        | 8                                           | 9                                           | 10                                        | 11                                       |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| A | 8.9 / 22.5                                   | 9.2 / 23.5                               | 9.6 / 24.5                                  | 10 / 25.5                                   | 10.4 / 26.5                               | 10.8 / 27.5                              |
| B | 2.9 / 7.5                                    | 3 / 7.7                                  | 3.3 / 8.5                                   | 3.4 / 8.7                                   | 3.47 / 8.8                                | 3.55 / 9                                 |
| H | <span style="color: purple;">■</span> Violet | <span style="color: red;">■</span> Rouge | <span style="color: yellow;">■</span> Jaune | <span style="color: brown;">■</span> Marron | <span style="color: black;">■</span> Noir | <span style="color: blue;">■</span> Bleu |

### PROPRIETES DE PERFORMANCES

| EN388: 4X42D        |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRASION            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| COUPURE (2003)      | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X |
| DÉCHIRURE           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| PERFORATION         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| COUPURE (ISO 13997) | A | B | C | D | E | F | X |

