

BUTOIR de SOL Standard en acier traité



Le butoir Standard est composé de 2 parties :

- Corps décolleté en acier
- Bague amortisseur en élastomère

CORPS :

Mode de fabrication :

1/ Décolletage sur tour numérique

2/ Polissage mécanique pour éliminer toute bavure.

3/ Traitement de surface :

- électrolytique, 2 décors : Laitonnage par procédé « Laitonor » et nickelage
- Epoxy : 3 couleurs au choix : Gris alu, couleur laiton, blanc

Le procédé Laitonor permet l'obtention et la conservation d'un laitonnage brillant tout en assurant une bonne protection à la pièce.

BAGUE & BOUCHON EN ELASTOMERE :

Depuis de nombreuses années nous avons abandonné le caoutchouc qui vieillit mal, au profit d'un élastomère qui résiste aux agents chimiques contenus dans les produits d'entretien.

Renseignements techniques concernant l'élastomère :

Composition : compound à base de polyoléfines

Formulation : exempte de substances toxiques ou dangereuses

Risques environnementaux : aucun.

Bonne tenue de ce produit aux agents de nettoyage courant

DIMENSIONS : Diamètre total : 30mm, Hauteur : 37mm

PRESENTATION : Nickelé, Laitonor ou Epoxy.

BAGUES : Blanches ou noires au choix

UTILISATION PRECONISEE : Locaux techniques

VIS PRECONISEE (peut-être fournie sur demande) : Vis Tête fraisée bombée 6 x 70