Fiche technique

BUTOIR MURAL Modèle K en Aluminium anodisé

Le butoir mural Modèle K. est composé de 2 parties :

- Corps en aluminium
- Embout amortisseur en élastomère

CORPS :
Aluminium utilisé : AW-2011 T6 NF EN 573-3 en barre de ∅26mm
Mode de fabrication :
1/ Décolletage dans la masse
2/ Polissage mécanique pour éliminer toute bavure.
3/ Brossage manuel selon la décoration souhaitée
4/ Oxydation anodique et coloration selon de ton choisi.
Oxydation anodique :
Outre l'aspect décoratif, ce traitement est très efficace contre la corrosion. De plus, il durcit la surface et facilite l'entretien.

BOUCHON AMORTISSEUR EN ELASTOMERE :
Depuis de nombreuses années nous avons abandonné le caoutchouc qui vieillit mal au profit d'un élastomère qui résiste aux agents chimiques contenus dans les produits d'entretien.
Renseignements techniques concernant l'élastomère :
Composition : compound à base de polyoléfines
Formulation : exempte de substances toxiques ou dangereuses
Risques environnementaux : aucun.
Bonne tenue de ce produit aux agents de nettoyage courants.

DIMENSIONS :
∅26mm Longueur 60mm – Embout blanc (embout noir : sur demande)
∅26mm Longueur 80mm

PRESENTATIONS :
Aluminium brossé anodisé Argent 60mm – Code vrac 889 02530
Aluminium brossé anodisé Argent 80mm – Code vrac 889 02531
Aluminium brossé anodisé Champagne 60mm – Code vrac 889 02533
Aluminium brossé anodisé Champagne 80mm – Code vrac 889 02534
Aluminium Epoxy blanc 60mm – Code vrac 889 02536
Aluminium Epoxy blanc 80mm – Code vrac 889 02537

CiviC Industrie 21, allée des Marronniers – ZAC du plateau 94240 L'HAY LES ROSES
Tél. 01 45 76 60 12 Fax 01.45.94.13.47 Email civic_industrie@yahoo.fr