PARAT® 3200

Embout buccal filtrant associé à un pince-nez, pour s'éloigner du danger en toute sécurité pendant 15 minutes.

Homologué ATEX et DIN 58647-7.

Il est d'une facilité d'utilisation déconcertante.

ST-2454-2005

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Embout buccal d'évacuation avec filtre spécifique ABEK vous garantissant une protection pendant une durée minimale de 15 minutes.
Ce filtre assure une protection contre les substances :

- organiques,
- inorganiques sauf monoxyde de carbone CO,
- acides et soufrées,
- et ammoniacales.

L'air ambiant doit contenir au minimum 17% d'oxygène (O2).

Homologation ATEX (risques électrostatiques générés par frottements) : utilisation en zones 20, 21 et 22 à risque d'explosion par poussières, et en zones 0, 1 et 2 à risques d'explosion par gaz, indépendamment du groupe d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).

Système d'évacuation homologué selon la norme DIN 58647-7, norme pour les équipements d'évacuation chimique.
Sa taille universelle lui permet de s'adapter à toutes les morphologies de visages.

Conception étanche du système pour une conservation sure et hygiénique : boitier robuste et étanche, joint de fermeture réutilisable en TPE renforçant la protection mécanique contre les chocs et simplifiant le reconditionnement

Identification facilitée grâce à son boîtier de couleur rouge

INCROYABLE FACILITE

- Utilisation simple et rapide : on ouvre le boîtier et on positionne l'auto-sauveteur sur le visage.
- Des pictogrammes sur le boîtier rappellent l'ordre de mise en œuvre
- On peut le transporter dans une poche ou à la ceinture grâce à un faible encombrement (17 X 11 X 9 cm) et un poids réduit (360 g)
- Conception sans pièce en mouvement : aucune maintenance préventive durant la période de validité
- Durée de stockage de 4 ans en emballage scellé. Changement du filtre tous les 4 ans sans utilisation, sauf les versions tropicales (chaque année). Durée de vie de 12 ans.
- Compatible avec l'utilisation d'autres EPI : lunettes, casques, ...
- Facilité de stockage : taille unique donc une seule référence à gérer, un faible encombrement pour réduire le volume de stockage

ST-1883-2005

ST-1856-2005

Auto-sauveteur PARAT® 3200
R57982

ST-1895-2005

ST-1903-2005

GAMME PARAT® : des solutions completes pour l'évacuation	Code
Accessoires : dispositifs d'entraînement	
Boîtier bleu partie inférieure PARAT® 3100	R 56353
Boîtier bleu partie inférieure PARAT® 3200	R 56354
Autres solutions pour l'évacuation - gamme parat	
PARAT® 3200	R 57982
PARAT® 3260 version tropicale	
Durée de stockage : 6,5 ans à partir de la date de fabrication - Embout buccal / pince-nez + filtre à usage unique	R 62336
PARAT® 3100	R 57981
PARAT® 3160 version tropicale	
Durée de stockage : 6,5 ans à partir de la date de fabrication - Embout buccal / pince-nez + filtre à usage unique	R 62334
Cagoules PARAT® 4700, 5500 et 7500	
Auto-sauveteurs isolants : Oxy K 30S, Saver CF10 ou 15, PAS Colt	
Transport	
Ceinturon à double passant (velcro)	3604745
Ceinturon à double passant (clip)	3603231
Sacoche de transport avec ceinturon	3601910
Entretien	
DrägerService Contrat d'entretien	
Daisy Quick lingettes nettoyantes	R 54134
Sekusept Cleaner 2l,	7904071
détergent doux pour lavage à la main Incidur, solution de désinection 6 ou 30 l.	7904072
Maintenance	
DrägerService contrat de maintenance	
Plomb de sécurité PARAT® 3100 & 3200	R 56355
Joint de fermeture PARAT® 3100 & 3200	R 56319
Filtre ABEK de rechange PARAT® 3100/3200, 1&2	R 57983
Kit de rechange PARAT 3160	R 62 626
Demi-masque et filtre sous pochette aluminium sous vide	
Durée de stockage : 6,5 ans à compter de la date de fabrication	
Kit de rechange PARAT 3260	R 62 627
Embout buccal/pince-nez et filtre sous pochette aluminium sous vide	
Durée de stockage : 6,5 ans à compter de la date de fabrication	
Kit de transformation PARAT® 1 ou 2 en 3100	R 56324
ou en 3200 (sans filtre)	R 56325
Boitier partie inférieure rouge PARAT® 3100	R 56313
Boitier partie inférieure rouge PARAT® 3200	R 56314
Couvercle translucide, partie supérieure	R 56315
Pictogramme pour PARAT® 3100	R 56315
Pictogramme pour PARAT® 3200	R 56322
Autres services	
Dräger Academy, formations programmées sur mesure	
Voice, logiciel gratuit d'information et de sélection de solutions www.draeger.com/voice	
Dräger Shutdown & Rental management, location de nos produits	
Drägerwäre, logiciel de gestion et de traçabilité de vos EPI	

SIÈGE DU GROUPE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France s.a.s.
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67

SUISSE
Dräger Safety Suisse SA
Rue du Grand-Pré 4
1007 Lausanne / Vaud
Tél +41 21 647 37 00
Fax +41 21 647 38 00

BELGIQUE
N.V. Dräger Safety Belgium
S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60

REGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Fabricant :
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Allemagne

FP_PARAT3200_Ed9_05-2015