

Nombre de points  
Number of points



Entraxes  
Between centers



Largeur de têtère  
Face plate width



Verrouillage  
Locking



Tours de clé  
Key turn



Mécanisme  
Mechanism



Réversibilité  
Reversibility



Carré  
Spindle








Normes - Réglementation  
Standards - Regulations



Autres informations: serrure sans rappel du pêne 1/2 tour à la clé  
Other information: lock without key return latch





Réf.: 6570.xx.xC

Réf.: 6570.xx.2C



- **Têtère U 1/2 tour larg. 14 mm**
- **À relevage de béquille**
  - 1 - **Manœuvre** des pènes basculants par relevage de la béquille.
  - 2 - **Verrouillage** du pêne central et des pènes basculants à la clé
- Pènes basculants type « perroquet » (pour rattrapage du jeu dit « effet bilame ») et pêne central avec protection anti-sciage
- Livré avec 2 gâches spéciales à rampe ép: 4 mm pour les pènes perroquet
- **U faceplate 24 x 6, 14 mm wide latch**
- **Handle lift operated**
  - 1 - For opening & closing, the pivoting bolts are operated by lifting the handle
  - 2 - For locking, the central bolt and the pivoting bolts are operated by the key
- "Parrot" type pivoting bolts (compensating play from "bimetal effect") and saw resistant central bolt
- Supplied with two special 4mm thick ramp type strikes for parrot bolts

- **Têtère plate 24 x 2,5 1/2 tour larg. 11,5 mm, compatible avec les gâche réglable**
- **À relevage de béquille**
  - 1 - **Manœuvre** des pènes basculants par relevage de la béquille.
  - 2 - **Verrouillage** du pêne central et des pènes basculants à la clé
- Pènes basculants type « perroquet » (pour rattrapage du jeu dit « effet bilame ») et pêne central avec protection anti-sciage
- Livré avec 2 gâches spéciales à rampe ép: 4 mm pour les pènes perroquet
- **Flat faceplate 24 x 2,5, 11,5 mm wide latch, compatible with adjustable strikes**
- **Handle lift operated**
  - 1 - For opening & closing, the pivoting bolts are operated by lifting the handle
  - 2 - For locking, the central bolt and the pivoting bolts are operated by the key
- "Parrot" type pivoting bolts (compensating play from "bimetal effect") and saw resistant central bolt
- Supplied with two special 4mm thick ramp type strikes for parrot bolts



Plan page 157

Plan page 157

A	B	C	24 x 6	24 x 6	22 x 6
			U	U	U
21	36	15	6570.36.0C		6570.36.1C
24	39	15	6570.39.0C		6570.39.1C
26	41	15	6570.41.0C	6570.41.4C	6570.41.1C
30	45	15	6570.45.0C	6570.45.4C	6570.45.1C

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.1

A	B	C	24 x 2,5
			U
25	40	15	6570.40.2C
30	45	15	6570.45.2C

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.1