

Nombre de points  
Number of points



Entraxes  
Between centers



Largeur de têtère  
Face plate width



Verrouillage  
Locking



Tours de clé  
Key turn



Mécanisme  
Mechanism



Réversibilité  
Reversibility



Carré  
Spindle









Normes - Réglementation  
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches séries 2835 + 2834.52.0 ou 2839  
Other information: compatible with strike series 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf.: 6474.xx.xB

- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pêne basculant à crochet plus pêne biseauté.
- Pêne boîtier central avec protection anti-sciage
- Adjustable nylon roller bolt from 7 to 19 mm
- Intermediary cases equipped with hook and bevelled bolts
- Sawing protected central case



Plan page 154

A	B	C	24 x 6		22 x 6		24 x 2,5	
			24 x 6	24 x 6	22 x 6	24 x 2,5	22 x 2,5	
25	40	15					6474.40.2B	6474.40.3B
26	41	15	6474.41.0B	6474.41.4B	6474.41.1B			
30	45	15	6474.45.0B	6474.45.4B	6474.45.1B	6474.45.2B	6474.45.3B	
34	49	15					6474.49.3B	

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.1