

Serrure 3 pts H et B

Top and bottom 3 point lock


2270

Pêne dormant et 1/2 tour
Deadbolt and latch

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2270.xx.0



- **Condamnation par tringles filetées:**
Course 16 mm
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Locking by threaded rods:**
Travel 16 mm
Adjustable rod axis

Réf.: 2270.xx.T124



- **Condamnation par tringles plates:**
Course 16 mm
Départs intégrés sous têtère: système **TI**
- **Locking by flat rods:**
Travel 16 mm
Rod fixing integrated under faceplate
Used with flat rods (not supplied)

Plan page 140

Plan page 140

A	B	C	22 x 2,5	
21	36	15	2270.36.0	
24	39	15	2270.39.0	
26	41	15	2270.41.0	
30	45	15	2270.45.0	

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.0

A	B	C	24 x 2,5	
21	36	15	2270.36.T124	
24	39	15	2270.39.T124	
26	41	15	2270.41.T124	
30	45	15	2270.45.T124	

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.0