

Serrure 3 pts H et B

Top and bottom 3 point lock

2274


Pêne dormant et rouleau

Deadbolt and roller

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 2274.xx.0



Plan page 141

- **Condamnation par tringles filetées:**
Course 16 mm
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- **Locking by threaded rods:**
16 mm travel
Adjustable rod axis
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Réf.: 2274.xx.T124



Plan page 141

- **Condamnation par tringles plates:**
Course 16 mm
Départs intégrés sous têtère: système **TI**
- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- **Locking by flat rods**
18 mm travel
Rod fixing integrated under faceplate
Used with flat rods (not supplied)
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

	A	B	C	22 x 2,5
	21	36	15	2274.36.0
	24	39	15	2274.39.0
	26	41	15	2274.41.0
	30	45	15	2274.45.0

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.0

	A	B	C	24 x 2,5
	21	36	15	2274.36.T124
	24	39	15	2274.39.T124
	26	41	15	2274.41.T124
	30	45	15	2274.45.T124

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.0