


# Serrure 2 pts H et B

Top and bottom 2 point lock

1233

Avec fouillot  
With follower

Nombre de points  
Number of points




Entraxes  
Between centers



Largeur de tête  
Face plate width



Verrouillage  
Locking



Tours de clé  
Key turn



Mécanisme  
Mechanism



Réversibilité  
Reversibility



Carré  
Spindle



Normes - Réglementation  
Standards - Regulations



Autres informations: kit tringles filetées réf. 2837.00.0  
Other information: threaded rod kit ref 2837.00.0

Réf.: 1233.30.0



Plan page 136

- **Condamnation par tringles filetées:**  
Course 18 mm en 1/4 de tour  
Manœuvre à fouillot  $\varnothing$  8 mm, livré avec réducteur pour  $\varnothing$  de 7 mm  
Réglage de l'axe des tringles par **VARIAXE**
- **Locking by threaded rods:**  
Travel 18 mm in 1/4 turn, 8 mm section follower supplied with 7 mm adaptor  
Adjustable rod axis
- **Tapped holes for window handles 43 mm between axes**

- **Condamnation par tringles plates:**  
Course 18 mm en 1/4 de tour  
Départs intégrés sous tête: système **TI**  
Utilisation avec tringles plates (non fournies)  
À fouillot  $\varnothing$  8 mm
- **Locking by flat rods:**  
Travel 18mm in 1/4 turn  
Rod fixing integrated under faceplate  
Flat rods (not supplied)  
8 mm square section follower

Réf.: 1233.41.T124



Plan page 136

	A	B	C	22 x 2,5	
	15	30	/		1233.30.0

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.02.0

	A	B	C	24 x 2,5	
	26	41	/		1233.41.T124

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.02.0