

# Serrure 1 point

Single point lock

2264


# Pêne dormant et rouleau

Deadbolt and roller latch

Nombre de points  
Number of points



Entraxes  
Between centers



Largeur de têtère  
Face plate width



Verrouillage  
Locking



Tours de clé  
Key turn



Mécanisme  
Mechanism



Réversibilité  
Reversibility



Carré  
Spindle



Normes - Réglementation  
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches 2835 + 2834.52.0 ou 2839  
Other information: compatible with strikes 2835 + 2834.52.0 or 2839

Réf.: 2264.xx.0



Plan page 138

- Têtère plate 22 x 2,5 x 244 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Flat faceplate 22 x 2.5 x 244 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)

Réf.: 2264.xx.0TP24



Plan page 138

- Têtère plate 24 x 2,5 x 300 mm
- Rouleau nylon réglable (7 à 19 mm)
- Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470 – 6570 – 6670. Gabarit 2836.03.1.
- Flat faceplate 22 x 2.5 x 200 mm
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Adaptable on mortise central locks series 6470 – 6570 – 6670. Template 2836.03.1.

A	B	C	22 x 2,5		24 x 2,5	
			□	□	□	□
21	36	15	2264.36.0		2264.36.0TP24	
24	39	15	2264.39.0		2264.39.0TP24	
26	41	15	2264.41.0		2264.41.0TP24	
30	45	15	2264.45.0		2264.45.0TP24	

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0