

_ smart technology.*

GAMME STANDARD PRO plusieurs longueurs et sections de câble







Enrouleur STANDARD PRO

- •Nouvelle poignée pour un guidage parfait du câble permet une totale liberté de mouvement, mains libres et suspension possible de l'enrouleur
- •Disjoncteur thermique
- Protection enfants
- •Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- •Support en tube acier cintré

Données techniques

•IP44

•Fiche

Prises

Puissance maxi

1 fiche 2P+T 16A/230V~

4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique

câble déroulé 3500 W câble non déroulé 1000 W



Fourni avec :

•Poignée de transport innovante : basculante avec guide-câble





Référence	Gencod	UV	Câble	Ø	Poids g	Dim mm	Pces/Palette
1206921	3281852069217	1	25m H07RN-F 3G1,5	290	4833	285x190x365	48
1206931	3281852069316	1	40m H07RN-F 3G1,5	290	7040	285x190x365	48
1206941	3281852069415	1	25m H07RN-F 3G2,5	290	6264	285x190x365	48
1233121	3281852331215	1	40m H07RN-F 3G2,5	320	10169	325x210x415	33

H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Tél.commercial: 03 88 18 22 22 - Standard: 03 88 20 15 31 - Fax: 03 88 20 29 88