

Perceuse visseuse à percussion XGT

HP003GU201

40 V max Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm

Couple maximum de 180Nm

Amélioration de l'efficacité dans les tâches lourdes grâce à trois modes de vitesse. Le mode à vitesse moyenne ajouté offre une combinaison de couple et de vitesse idéale pour les tâches exigeantes, telles que le vissage de longues vis, qui nécessitent à la fois un couple et une vitesse élevés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 1800 / 2400 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	150 / 88 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 30 / 25
Impacts par minute (IPM)	0 - 9750 / 27000 / 36000 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	20 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,8 - 4,0 kg

Code EAN 0197050014771

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- Interrupteur marche arrière facile d'accès



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8 (2x)

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



836548-4

Moulage MAKPAC DF003G/HP003G



821551-8

Coffret MAKPAC 3



122J21-3

Poignée perceuse visseuse HP003G /



251314-2

VIS M4X12



412393-7

Protection bornes pour batterie



452947-8

Support embout pour perceuses



PRODUITS DE SÉRIE

1910N6-8 (2x)

Batterie BL4040F



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1917P9-8

Colonne de perçage pour perceuse

