


CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 BP - Bride de piquage aluminium pour tubes

La bride de piquage permet la réalisation d'une descente d'alimentation au poste de travail. Elle joue le même rôle que le « col de cygne » et limite la présence de condensats dans la descente du réseau.



ULTRA COMPACTE

La bride de piquage possède un système anti-rotation et une demi-coquille amovible

PERÇAGE PRATIQUE

Le perçage est possible sans démontage.

AIR PROPRE GARANTI

Les brides de piquage permettent de véhiculer un air propre aux postes de travail en prélevant l'air sur la partie latérale de la canalisation. L'eau restant dans la partie inférieure de la canalisation principale sera évacuée vers un point bas par une purge.

Pression max

16 bar

Température min/max

-20 / 80 °C

Matière

Aluminium

Référence	Pour tube Ø ext.	Poids net (Kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
1. PPS1 BP2516	25 mm; 16 mm	0.207	32	94	70
1. PPS1 BP2520	25 mm; 20 mm	0.214	38	98	72
1. PPS1 BP3216	32 mm; 16 mm	0.191	32	94	70
1. PPS1 BP3220	32 mm; 20 mm	0.199	38	98	72
1. PPS1 BP4016	40 mm; 16 mm	0.590	32	122	102
1. PPS1 BP4020	40 mm; 20 mm	0.590	38	127	102
1. PPS1 BP4025	40 mm; 25 mm	0.600	46	130	103
1. PPS1 BP5016	50 mm; 16 mm	0.522	32	122	102
1. PPS1 BP5020	50 mm; 20 mm	0.523	38	127	102
1. PPS1 BP5025	50 mm; 25 mm	0.540	46	130	103
1. PPS1 BP6320	63 mm; 20 mm	1.190	38	163	147
1. PPS1 BP6325	63 mm; 25 mm	1.180	46	167	147
1. PPS1 BP6332	63 mm; 32 mm	1.180	57	165	147
1. PPS1 BP8020	80 mm; 20 mm	1.070	38	163	147
1. PPS1 BP8025	80 mm; 25 mm	1.080	46	167	147
1. PPS1 BP8032	80 mm; 32 mm	1.070	57	165	147
2. PPS1 BP10025	100 mm; 25 mm	1.058	200	159	
2. PPS1 BP10032	100 mm; 32 mm	1.144	215	159	