



©JLFF Pro

Réf: 0735

FABRICATION
FRANÇAISE

IMPERMEABILISANT

DESRIPTIF

Imperméabilisant qui protège et aide à prolonger la durée de vie des chaussures, bottes, vêtements...

LES POINTS FORTS

- > Imperméabilise
- > Prolonge la durée de vie de la chaussure
- > Ravive la capacité de déperlance.

DOMAINE D'UTILISATION

- Tout métier et secteur d'activité

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Tout environnement

COMPATIBILITE

- Cuir et tissus

CARACTÉRISTIQUES

- Le spray imperméabilisant est un produit hydrofugeant et oléofugeant qui empêche les tâches de pénétrer les cuirs, peausseries et textiles.
- Protège de la pluie, de la graisse et des salissures.

AVANTAGES & BENEFICES

- Prolonge la durée de vie des cuirs et peausseries en les protégeant.
- Convient pour les chaussures, bottes, vêtements, ameublement, qui sont en cuir, daim ou nubuck.
- Convient pour les revêtements textiles et n'en altère pas le toucher.
- Facile d'entretien

Contenance
250 ml

Normes



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0702-GRAISSE



0610-DESINFECTANT DESODORISANT



GRUPE JLFF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT
DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlff-pro.com



IMPERMEABILISANT - RÉF : 0735

COMPOSITION / MATÉRIAU

· Résine C6 sélectionnée pour ses propriétés hydrofuge et oléofuge

DURÉE D'USAGE

Non concerné

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

- Pulvériser lentement et uniformément à environ 20 cm du support, puis laisser sécher au moins 30 min
- Recommencer l'opération lors d'utilisation prolongée ou intense.
- Agiter le spray avant emploi.
- Nettoyer au préalable les surfaces à traiter.
- Dans le cas de matière fragile, vérifier par précaution la compatibilité du produit sur une petite surface ou sur une face cachée.
- Extrêmement inflammable
- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- En cas d'ingestion; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilées.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas pulvériser de façon prolongée.
- Ne pas respirer les aérosols.

INSTRUCTION DE STOCKAGE & DU TRANSPORT

- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C

Date de création :
01/10/2019-V1

Date de révision :
NON CONCERNE



Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement



GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89
SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel