

PO 50/8G

Roue en polyamide

EAN 4047526107871

ID 387316

Code douanier 83022000



Roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 4 km/h		75 kg
Capacité de charge (statique)		190 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Ø alésage (d)		8 mm
Longueur du moyeu (T1)		22 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ESD		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
