

Badge porte-clés RFID Mifare Desfire 13,56 MHz - EV2 8K

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS



Caractéristiques techniques

- Technologie : RFID MIFARE DESFire® EV2
- Fréquence : 13,56 MHz
- Capacité mémoire : 8 Kbytes
- Conforme à la norme ISO/IEC 14443 A
- Gestion de plusieurs applications sécurisées sur un même support
- Mécanismes avancés d'authentification et de chiffrement
- Format : porte-clés compact haute résistance
- Compatible avec les systèmes de contrôle d'accès, de biométrie et de gestion des identités
- Excellente protection contre la copie et le clonage

Applications

- Contrôle d'accès haute sécurité
- Contrôle d'accès biométrique
- Gestion des identités et des habilitations
- Gestion des visiteurs et des accès temporaires
- Applications multiservices (accès, temps de présence, monétique, etc.)

Badge de proximité RFID au format porte-clés, conçu pour les applications de contrôle d'accès sécurisées, d'identification et de gestion des accès. Son format compact et ergonomique, comparable à la taille d'une pièce de monnaie, constitue une alternative pratique et durable aux cartes de proximité traditionnelles.

Basé sur la technologie MIFARE DESFire® 8K à 13,56 MHz, ce badge offre un niveau de sécurité élevé grâce à ses mécanismes avancés de chiffrement et d'authentification. Sa capacité mémoire de 8 Kbytes permet le stockage de multiples applications et données sécurisées sur un même support.

Compatible avec les systèmes de contrôle d'accès biométriques conformes aux exigences de la CNIL, il autorise notamment le stockage décentralisé de gabarits biométriques directement sur le badge, renforçant ainsi la confidentialité des données personnelles.

La distance de lecture dépend des caractéristiques du lecteur RFID utilisé (puissance d'émission, taille de l'antenne, environnement d'installation) ainsi que des conditions d'utilisation. Ce badge est compatible avec l'ensemble des lecteurs et infrastructures prenant en charge la technologie MIFARE DESFire®.