



# JALASKA SAS

**EN 345-1 S3**

**du 36 au 48**

**Cuir pleine fleur AP 23**

**Semelle**

**Softane™ Bimatière**

- ☉ Botte coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ☉ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte
  - ☉ **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
  - ☉ **Résistance à la pénétration de la vapeur d'eau trois fois supérieure** au minimum fixé par la norme EN 344. (180mm/60mm)
- ☉ Bord à cheval en haut de quartiers. Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon
- ☉ Première de montage en Texon® soft antistatique.
  - ☉ Absorption d'eau : 118 % ( EN 344 : > 35%)
  - ☉ Désorption d'eau : 104 % ( EN 344 : > 40%)
- ☉ Demi première de propreté.
- ☉ Doublure d'avant pied en Microstof. Résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ☉ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche
  - ◆ Couche confort densité = 0.45
  - ◆ Absorption du choc talonnier 30 Joules
  - ◆ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche
  - ◆ Couche d'usure densité = 1.10
  - ◆ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
  - ◆ Résistance à l'abrasion 75 mm<sup>3</sup>
  - ◆ Coefficient d'adhérence 0,28
- ☉ Intercalaire antiperforation (SAS) Embout perforé (breveté) - 10ème largeur - 200 Joule