

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo DIGITAL couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC CLIP en saillie
- Face avant en acrylique anti-rayures
- Moniteur EDGE 7" mains-libres couleur tactile
- Étanchéité IP65
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système vidéo par bus DIGITAL G2HD 2 fils non polarisés
- Informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle full HD 2Mpx - 150°
- 1 bouton d'appel
- Option porte-nom rétro-éclairé indépendant ou sans porte-nom
- Contrôle d'accès par badges 13.56Mhz avec programmation directement depuis le moniteur
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24ELP/UNI
- Mémoire d'images et de vidéos (carte microSD non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection Onvif (option)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 115 x 180 x 25

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 70 x 30

Notice



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Mémoire d'images
- Contrôle d'accès par badges
- Moniteur vidéo couleur tactile
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)

Utilisations :

- Maisons individuelles ou applications tertiaires

Produits associés :

G EDGE 7/G2HD	G CLIP/G2HD	G D4L/G2HD	G TAG NFC/US	G NFC/US	T CV 24 EP/UNI
Moniteur G2HD EDGE vidéo couleur mains-libres tactile 7" en ABS blanc	Platine vidéo CLIP saillie 1 appel BUS 2 fils G2HD Contrôle Accès	Répartiteur coupleur de platines et moniteurs pour les systèmes G2HD	Badge de proximité noir 13.56 MHz pour lecteur NFC Golmar	Carte de proximité 13.56 MHz pour lecteur NFC Golmar	Gâche universelle à larder à émission 12/24 Vcc/Vca à mémoire (Têt. alu courte)
					