

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA508ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Interrupteur à palette

Code EAN 0088381814768

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656

Meule à ébarber inox, pour



158237-4

Poignée Soft Grip



123145-8

Capots de protection ouverts pour



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



224554-5

Écrou



782423-1

Clé



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



224447-6

Flasque



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



D-18770

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX

