


Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores (conforme Loi Accessibilité)
- Livrée avec visière anti-pluie
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité et 2 tags)
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART7 7" mains-libres couleur avec boucle magnétique
- Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (maximum de 12 moniteurs ART7 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm



G2+



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Mémoire d'images
- Contrôle d'accès par badges
- Moniteur vidéo avec boucle magnétique
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Petit tertiaire PMR G2P

Produits associés :

G ART 7 H

Moniteur avec écran 7" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique + Mémoire)



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Têtière alu courte)



G D4L/G2P

Répartiteur de colonne BUS 4 directions en mini boîtier



G DPM/G2P

Coupleur de platines de rue (4 maxi), 4 modules DIN



H AHD4/24B2

Caméra tube analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm, IP66

