

HANSAFE XP8 808N OGT

P704ZXD

Gant de protection contre les coupures
TDM D, composé de fibres recyclées*



XP8



Bénéfices

- Plus responsable : intégration de fibres recyclées*
- Lavable 3 fois à 40°C : durée de vie plus longue
- Traitement SANITIZED® contre le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs
- Résiste à la chaleur de contact
- Confort et dextérité : tricotage très fin, jauge 18

Domaines d'utilisation

- Manipulation de pièces tranchantes grasses ou huileuses
- Collecte des déchets
- Industrie automobile
- Industrie du verre
- Métallurgie

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T6 - XS	71 287 831
T7 - S	71 287 858
T8 - M	71 287 866

Taille	Code
T9 - L	71 287 874
T10 - XL	71 287 882
T11 - XXL	71 287 890



Descriptif

- Gant tricoté avec nouvelle technologie de fibres anti-coupure XP8 et polyester recyclé :
 - *18% de polyester recyclé (sur le poids total du gant)
 - *36% de fibres recyclées dans le tricot du gant
- Très bonne protection anticoupure : TDM D
- Double enduction nitrile : 3/4 finition lisse et paume finition sablée pour une meilleure résistance à l'eau et à l'huile
- Renfort nitrile entre le pouce et l'index pour une meilleure durabilité
- Compatible avec les écrans tactiles

Composition

- Matière : fibres anti-coupure XP8, polyester recyclé, élasthanne, jauge 18
- Enduction : nitrile finition sablée
- Longueur : 23 à 27 cm



Normes



Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	D/F



Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur radiante	X/4
Petites projections de métal liquide	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4
Dextérité	5/5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420