

KYOLITE 321N

P70F90C

Gant de manutention légère, idéal dans des environnements humides et/ou huileux

Bénéfices

- Confort exceptionnel
- Excellente résistance à l'abrasion
- Très bon grip en milieu huileux
- Effet anti-odeur et réduction de la transpiration

Domaines d'utilisation


- Manipulation de pièces grasses ou huileuses
- Industries mécanique, automobile
- Transport
- Métallurgie
- Travaux du bâtiment

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T5 - 2XS	71 924 041
T6 - XS	71 924 068
T7 - S	71 924 076

Taille	Code
T8 - M	71 924 084
T9 - L	71 924 092
T10 - XL	71 924 106
T11 - XXL	71 924 114



Descriptif

- Gant tricoté en fibre KYORENE®, jauge 18
- Fibre KYORENE® élaborée à partir de graphène, un matériau aux multiples propriétés étonnantes
 - Excellente résistance à l'abrasion
 - Résiste à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C) et aux UV
- Enduction nitrile sablé très souple sur paume et doigts
- Renfort nitrile entre pouce et index pour une meilleure durabilité
- Poignet élastique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques

Composition

- Matière : Tricot KYORENE®, nylon et spandex, jauge 18
- Enduction : nitrile sablé noir
- Longueur : Entre 21 et 27 cm selon les tailles



Normes



Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	A/F

EN 407



X1XXXX

Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur radiante	X/4
Petites projections de métal liquide	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4



EN ISO 21420

Dextérité	5/5
-----------	-----

"X" signifie que le test n'a pas été effectué