



ST 2.36 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE INTENS

AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel HONDA
Amorçage automatique
Lot d'accessoires offerts

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme AQUALINE INTENS

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.



ST 2.36 C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	AQUALINE INTENS
Type liquide	Pompage d'eaux claires ou peu chargées
Diamètre d'aspiration (mm)	50
Diamètre de refoulement (mm)	50
Débit maximum (L/min)	600
Débit maximum (m ³ /h)	36
Hauteur d'élévation (m)	29
Hauteur d'aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	8
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Essence
Réservoir (L)	2
Conso. 75% (L/h)	1
Autonomie 75% (h)	2
Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} dB(A)	103
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	87
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	72

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX120_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm ³)	118
Capacité huile (l)	0,6

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	46,8
Largeur (cm)	36,2
Hauteur (cm)	38
Poids Net (kg)	23

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	48,5
Largeur (cm)	38,5
Hauteur (cm)	40
Poids (kg)	24,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	133
Poids de Palette conditionnée (kg)	304

ACCESSOIRES LIVRES

Crépine
Colliers
Raccords à visser
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

- RBH1** Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)
- RBH0-5** Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40)
- RHO** Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes KOHLER
- R11** Kit tuyaux pour motopompes 2 comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement
- R13** Kit de couplage rapide pour motopompes 2 pouces