



TRICOGREEN®



- en partenariat avec IPC -



- 1 Revêtement en PVC souple jaune avec 2 bandes vertes
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 Ame noire lisse

APPLICATIONS

Arrosage, irrigation, refoulement et amenée d'eau.

MARQUAGE

TRICOGREEN 80% recyclé Soft & Flex Tricoflex Non Torsion Øint [PS/PLNE] BAR REACH-Compliant [N° lot] TRICOFLEX

Tuyau souple multicouche.

Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

AVANTAGES

TRICOGREEN® est fabriqué à partir de 80 % de PVC recyclé, alliant qualité, respect de l'environnement et performance. Il offre une excellente résistance aux impacts et à l'écrasement, garantissant une grande durabilité. Grâce à son renforcement TNT tricoté, il ne vrille pas sous la pression de l'eau, assurant un arrosage fluide et efficace. Sa souplesse et sa robustesse en font un tuyau maniable et fiable. Certifié LNE, TRICOGREEN® incarne un choix responsable sans compromis sur la qualité.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau des résistances chimiques, colonne A.

Øext mm	Øint mm	Épaisseur mm	Pression bar	Température bar	Flexion mm	Jaune		
						25 m	50 m	100 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	110080	110081	110082
15	20,5	2,75	25	10	135	110093	110094	110095
19	25,3	3,15	23	9	180	110100	110101	110102
25	32,3	3,65	20	8	240	110123	110124	110125