



MAXXI 255

Bi-moteur By-pass à refroidissement indépendant

Flotteur d'arrêt cuve pleine

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Dépression

225 mbar

Débit d'air

5000 l/min

Puissance absorbée

2,4 kW



SPÉCIFICITÉS ET POINTS FORTS

Accessoires à **connexion directe** sur le flexible

Clips de cuve en métal

Cuve 55 litres en inox AISI 201

Chariot de transport équipé de grandes roues et une large poignée + stockage pour les accessoires

NILFISK



MAXXI 255



DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air (l/min)	5000
Dépression (mbar)	225
Puissance (kW)	1,4
Capacité de la cuve INOX (l)	55
Alimentation (V/Hz)	230 / 50-60
Indice et classe de protection	IP24 / II
Dimensions – LxIxH (cm)	63 x 59 x95

CARACTERISTIQUES

Aspiration eau et poussières	●
Filtre spécial liquides / anti-mousse	●
Arrêt automatique cuve pleine	Flotteur
Flexible de vidange de la cuve	●

Conforme(s) aux directives CE

Composition de l'aspirateur livré

Aspirateur MAXXI 255 équipé de : Flexible d'aspiration 2,5 m D38 mm. – Tube acier chromé D.38 – Filtre synthétique lavable – Embouchure de sol poussières D38 – Embouchure de sol eau D38 – Buse plate D38 – Brosse ronde D38