

EVAC+®. Coulisse Femelle-Femelle

Fiche technique

Dénomination :

Coulisse Femelle-Femelle


Matériau

PVC-U
Gris RAL 7037

Classement
au feu

* Les produits et raccords identifiés par   disposent des certifications **NF E** selon NF-EN 1329-1 (raccords)- NF-EN 1453-1 (tubes) et **Sécurité Feu NF Me** (Euroclasse B-s1,d0)
 * Les tubes et raccords signalés par  disposent de la certification de **Sécurité Feu NF Me** (Euroclasse B-s1,d0)

Caractéristiques et Dimensions (mm)



NF E/NF Me	Code	Référence	DN	L	E
	1001206	KF	32	49	2,9
	1001210	KH	40	57	2,9
	1001214	KJ	50	65	2,9
	7033562	KL	63	75	2,2
	1001216	KP	75	90	2,9
	1001217	KS	90	105	2,9
	1001107	KT	100	116	2,9
	1001220	KV	110	125	3,2
	1001223	KX	125	140	3,2
	2140947	KY	140	125	2,6
	1001323	KZ	160	197	3,2
	1001345	KA	200	223	4,1
	1117988	KB	250	254	5,5
	1123547	KC	315	297	6,9



Fabrication

Alovera (Espagne)

Date

22/10/2024

N° Fiche

1184F

Les caractéristiques indiquées dans les Fiches Techniques peuvent être modifiées en raison de l'adaptation ou de la modification de la réglementation technique. Il est donc recommandé de contrôler que ces dernières soient toujours en vigueur.