



Electrovannes

Les électrovannes BERMAD à courant continu sont utilisés avec succès dans les systèmes d'irrigation. Elles sont performantes avec leur basse consommation et la faible sensibilité aux variations du voltage et les impuretés dans l'eau. Elles sont compatibles avec les plupart des contrôleurs.



Actuateur d'EV 2-voies

S-390-2W

Le modèle BERMAD S-390-2W est un actuateur compact, 2-voies, normalement fermé. Il est applicable directement sur le couvercle d'une vanne ou sur une base 2-voies qui est compatible avec S-390-2W pour un contrôle 2-voies.

Données électriques

Type actuateur	Couleur des fils	Puissance (Watt)	Courant (Amp)		Résistance de la bobine ohm@20°C; 68°F
			appel	prise	
S390-2W-24VAC-R	Rouge/Rouge	1,7	0,25	0,125	37,5
S390-2W-24VAC-D	Rou/Oran	2,2	0,13	0,13	*
S390-2W-24VDC	Noir/Noir	3,6	0,18	0,18	156
S390-2W-12VDC	Bleu/Bleu	4,0	0,33	0,33	36

* La résistance de la bobine ne peut être mesurée



Electrovanne 3-voies

S-390-3W

Le modèle BERMAD S-390-3W est une électrovanne compacte. Elle peut contrôler les vannes indépendamment ou en combinaison avec d'autres accessoires de contrôle. La base est équipée avec une ouverture manuelle et un support de montage.

Données électriques

Type actuateur	Couleur des fils	Puissance (Watt)	Courant (Amp)		Résistance de la bobine ohm@20°C; 68°F
			appel	prise	
S-390-3W-24VAC-D NO	Rou/Oran	2,2	0,13	0,13	37,5
S-390-3W-24VAC-D NC	Orange/Bleu	3,5	0,20	0,20	*
S-390-3W-24VAC-R NO	Rouge/Rouge	2,9	0,46	0,24	21
S-390-3W-24VDC NO & NC	Noir/Noir	4,2	0,17	0,17	135
S-390-3W-12VDC NO & NC	Bleu/Bleu	4,0	0,33	0,33	36

* La résistance de la bobine ne peut être mesurée

Connexions:

N.O.: Port de l'actuateur - Pression

- 1- Ventilation
- 2- Chambre de contrôle

N.F.: Port de l'actuateur - Ventilation

- 1- Pression
- 2- Chambre de contrôle



Electrovanne 3-voies avec base hydraulique

S-400-3W

Le modèle S-400-D-3W-BB est une électrovanne 3-voies compacte qui peut contrôler les vannes indépendamment ou en combinaison avec d'autres accessoires de contrôle. La base est équipée avec une ouverture manuelle et un support de montage.

Données électriques

Type actuateur	Couleur des fils	Puissance (Watt)	Courant (Amp)		Résistance de la bobine ohm@20°C; 68°F
			appel	prise	
S400-24VAC-D-NO	Rouge/Bleu	3,5	0,20	0,20	*
S400-24VAC-D-NC	Rouge/Bleu	3,5	0,20	0,20	*
S400-24VDC-NO	Noir/Noir	4,2	0,17	0,17	135
S400-12VDC-NO	Bleu/Bleu	4,0	0,33	0,33	36

* La résistance de la bobine ne peut être mesurée

Connexions:

- N.O.:** 1- Ventilation
2- Chambre de contrôle
3- Pression

- N.F.:** 1- Pression
2- Chambre de contrôle
3- Ventilation