DIABLES 350 kg







Poignées à gardes - Bavette Fixe - tube Ø 28 mm

Diables très robustes, destinés à des utilisations intensives! Son tablier droit et incurvé permet de manutentionner tous types de charges, en toute sécurité.

Nos diables existent en 2 versions :

- STANDARD : Diable classique
- BASCULEMENT ASSISTÉ: brevet FIMM permettant de diviser par 2 l'effort de basculement de la charge! Ergonomie et sécurité au service des professionnels.

Roues à adapter en fonction des sols :

- Sols lisses : roues caoutchouc
- Sols accidentés : roues pneumatiques ou increvables (la charge utile préconisée est de 150 kg afin de garantir une bonne manœuvrabilité)



Diable STANDARD


Diable BASCULEMENT ASSISTÉ

REFERENCE	CHARGE	ROUES	BANDAGE	BAVETTE (LxI)		DIM UTILES		DIM HORS TOUT (HxLxP)			
				L	I	Н	L	Н	L	Р	Poids
810300020	350K	250	CC	490	180	945	450	1253	690	488	14,5
810300120	≥≥350K	250	CC	490	180	945	450	1253	683	548	15,5
810300021	350K	260	PN	490	180	945	450	1253	658	493	12,4
810300121	≥≥350K	260	PN	490	180	945	450	1253	661	553	13,4
810300022	350K	260	INC	490	180	945	450	1253	658	493	12,7
810300122	≥≥350K	260	INC	490	180	945	450	1253	661	553	13,7

CC : caoutchouc PN : pneumatique INC : increvable

Basculement assisté - Brevet FIMM

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.




- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Tablier incurvé

Tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques.



Option

812 009 972 Option Béquille 3 positions : S'adapte sur tous nos diables STANDARD exclusivement pour transformer le diable en chariot. A monter.



>>> + de 100 modèles de Diable, dont 36 DBA 250 & DBA 350

