

Perceuse d'établi

212

- Machine livrée avec Mandrin Auto serrant
- Protecteur mandrin asservi
- Arrêt urgence en façade
- Changement des vitesses par courroie
- Interrupteur avec Bobine anti redémarrage



Puissance moteur (V/kW)	230 / 0,37
Cône de broche	CM2
Ø de perçage max (mm)	Ø 16
Course de broche (mm)	80
Vitesse de broche (tr/min)	490 – 2510 (5 vitesses)
Poids max sur table (kg)	30
Rainures	T12
Poids (kg)	45
EAN	7612375605426

Dimensions

- Hauteur totale: **970 mm**
- Profondeur: **560 mm**
- Distance broche-base: **640 mm**
- Col de cygne: **168 mm**
- Distance broche table: **445 mm**
- Diamètre colonne: **73 mm**
- Profondeur table: **265 mm**
- Largeur table: **265 mm**
- Largeur: **320 mm**
- Nez de broche: **40 mm**

Accessoires

9082 - Etau manuel 85 mm



9249 - Jeu de coulisseaux T12



D-25GS - Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés - de 1 à 13 mm par 0,5

D19GS - Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés - de 1 à 10 mm par 0,5

D19CO - Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés - de 1 à 10 mm par 0,5



9763 - Assortiment cales de serrage T12



2086 - Chasse cône semi-automatique CM2-5

