

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
- Moniteur ART4 4.3" mains-libres couleur WiFi
- Antiv-andales IK07
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- Informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- Caméra couleur HD 1080P
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau IP44
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24ELP/UNI
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
- Appel palier et Intercommunication
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 89 x 30

Notice



Avantages :

- Platine de rue en saillie
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Moniteur mains-libres couleur
- Caméra grand angle 120°

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2+
- Maisons individuelles ou applications tertiaires

Produits associés :

G ART 4 WH	G MAC/ART	G SOUL/1	G MAC SOUL	T CV 24 EP/UNI
Moniteur avec écran 4.3" WiFi mains-libres Blanc (Boucle Magnétique + Mémoire)	Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)	Platine vidéo SOUL zamac+visière 1 appel Cont. Accès+5 badges, 2cartes	Plaque de propreté ALU couleur anthracite pour platine SOUL (260 x 160 mm)	Gâche universelle à larder à émission 12/24 Vcc/Vca à mémoire (Têt. alu courte)
				