

Perceuse à colonne

214AB / -M

- Changement vitesses par courroie
- Protecteur mandrin asservi
- Table inclinable 0-45°
- Grande table de travail 428x475 mm
- Perçage acier 26 mm
- 214AB : 400V et 214AB-M : 230V



Puissance moteur (V/kW)	230 / 0,75 – 400 / 0,75
Cône de broche	CM3
Col de cygne (mm)	280
Ø de perçage max (mm)	Ø 26
Course de broche (mm)	115
Vitesse de broche (tr/min)	150 – 2840 (12)
Poids max sur table (kg)	60
Rainures	T12
Poids (kg)	164
EAN	7612375504453

Dimensions

- Hauteur totale: **1750 mm**
- Profondeur: **840 mm**
- Distance broche-base: **1220 mm**
- Col de cygne: **280 mm**
- Distance broche-table: **798 mm**
- Diamètre colonne: **92 mm**
- Profondeur table: **415 mm**
- Largeur table: **475 mm**
- Largeur: **460 mm**
- Nez de broche: **62 mm**

Accessoires

9083 - Etau manuel 105 mm

2284 - Etau 100 mm (3 faces rectifiées)



9249 - Jeu de coulisseaux T12



D-25GS - Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés - de 1 à 13 mm par 0,5

D19GS - Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés - de 1 à 10 mm par 0,5

D19CO - Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés - de 1 à 10 mm par 0,5



B18 - Adaptateur

2086 - Chasse cône semi-automatique CM2-5

