

BROSSE MÉTALLIQUE À MAIN

Codes: P56GSOM - Acier droit - Modèle PRO


P56WQ2A - Acier droit P56AA7C - Acier plat P56WHRW - Inox droit P56YRBV - Laiton





DESCRIPTIF

- Angles arrondis
- Avec trou de suspension



| Code P | Code | Nb de rangs | Matière du fil | Forme du fil | Dimensions du fil (mm) | T (mm) | A (mm) | L (mm) | Souple - Dur | Usage recommandé |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| P56GSOM Modèle PRO | 68 920 647 | 4 | Acier | Droit rond | Ø 0,35 | 30 | 135 | 285 | - | dérouillage |
| P56WQ2A | 68 920 590 | 4 | Acier | Droit rond | Ø 0,35 | 25 | 135 | 285 | - | décapage |
| | 68 920 604 | 5 | Acier | Droit rond | Ø 0,35 | 25 | 135 | 285 | - | décapage |
| P56AA7C | 68 920 612 | 4 | Acier | Droit rond | 1,10 x 0,25 | 25 | 135 | 285 | | décapage |
| | 68 920 620 | 5 | Acier | Droit plat | 1,10 x 0,25 | 25 | 135 | 285 | | décapage |
| P56WHRW | 68 920 655 | 4 | Inox | Droit rond | Ø 0,35 | 25 | 135 | 285 | | décapage |
| P56YRBV | 68 920 663 | 4 | Laiton | Ondulé rond | Ø 0,30 | 25 | 135 | 285 | | nettoyage |