

STEP'DARK

P702K2N

Chaussure de sécurité haute
S3L FO CI HI LG SR



Bénéfices

- Amagnétique
- Confortable et légère
- Pare-chocs frontal et latéral pour une durée de vie prolongée
- Semelle de propreté préformée à mémoire de forme
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage

Domaines d'utilisation

- BTP
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides
- Industrie
- Maintenance
- Logistique

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires

Taille	Code	Taille	Code
35	62 084 405	42	62 084 480
36	62 084 413	43	62 084 499
37	62 084 421	44	62 084 502
38	62 084 448	45	62 084 510
39	62 084 456	46	62 084 529
40	62 084 464	47	62 084 537
41	62 084 472	48	62 084 545

Descriptif

- Chaussure de sécurité haute
- Tige en cuir Buffalo pleine fleur coloris noir
- Lacets recyclés
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette
- Embout composite résistant à un choc de 200 J
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère
- Semelle extérieure crantée pour une meilleure évacuation des fluides, talon décroché
- Insert TPU absorbeur de chocs
- Pare-choc latéral de protection
- Nez protecteur avec remontée ergonomique en PU et barres amortissantes
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage
- Coefficient d'adhérence (SR) conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure T42) : 750 g

Norme

- EN ISO 20345 : 2022 S3L FO CI HI LG SR

