

NEOSAFE XP 833 OGT

P70E49G

Gant de protection contre les coupures
TDM D pour milieux secs

Bénéfices

- Confort et dextérité : tricotage ultra fin, jauge 21
- Plus responsable : intégration de fibres recyclées*
- Lavable 3 fois à 40°C : durée de vie plus longue
- Traitement SANITIZED® contre le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Industrie du verre et du métal
- Manipulation de pièces coupantes
- Industrie métallurgique
- Poste d'assemblage

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T6 - XS	72 618 068
T7 - S	72 618 076
T8 - M	72 618 084

Taille	Code
T9 - L	72 618 092
T10 - XL	72 618 106
T11 - XXL	72 618 114



CUTXP



Descriptif

- Gant tricoté gamme CUT XP, avec du nylon recyclé*
- Très bonne protection anticoupure : TDM D
- Enduction PU
- Renfort nitrile entre le pouce et l'index pour une meilleure durabilité
- Compatible avec les écrans tactiles

*14% de matière recyclée (sur le poids total du gant)

Composition

- Matière : HPPE / Nylon recyclé / Elasthane, Jauge 21
- Enduction : PU
- Longueur 22 à 27cm

Normes



EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	D

"X" signifie que le test n'a pas été effectué