

Souffleur LXT®

DUB184Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 18000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13 m ³ /min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	12 min
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86,6 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,7 dB(A)
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, fonctionnement sans charge	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381887670

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Variateur de vitesse
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6

Sangle



183P96-3

Buse avant principale



183P97-1

Embout d'extension



183P98-9

Buse plate



191L13-5

Adaptateur de buse



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6

Sangle



183P96-3

Buse avant principale



1915C8-7

Buse de soufflage pour eau



191B03-8

Ensemble pour soufflage gouttière



197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate



783202-0

Clé hexagonale 4 mm

