


SÉRIE MFM - FILTRE MICRONIQUE

MFMC - Cartouche pour filtration de base
MFM - Filtration par coalescence : 1 µm

C'est l'accessoire indispensable de maintenance du filtre. Pour garantir la qualité de l'air comprimé du réseau, la cartouche doit être changée à intervalle régulier.



FACILE À REMPLACER

La conception à dégagement zéro permet un changement de la cartouche plus rapide, plus facile et plus simple, sans besoin d'outils spéciaux.

FORTE CAPACITÉ D'ABSORPTION DES POLLUANTS

Grâce à sa structure en tube inoxydable cannelé, la cartouche offre une résistance aux chutes de pression tout en améliorant les performances de filtration. La cartouche permet une durée de vie de 8000 heures maximum.

DURABILITÉ DANS DES CONDITIONS EXIGEANTES

Grâce à sa structure en tube inoxydable cannelé, la cartouche résiste aux chutes de pression (20 bars) et aux températures élevées (80 °C) tout en optimisant les performances de filtration. Elle offre une durée de vie maximale de 8000 heures. La construction du média filtrant en profondeur offre une meilleure performance de coalescence.

Pression d'utilisation min/max

3.5 / 20 bar

Température min/max

3 / 80 °C

Référence	Débit à 7 bar (m ³ /h) (ΔP= 0.08 bar)	Filtration (µm)	Compatibilité	Poids net (Kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
MFMC 5532	55.00	1.00	MFM 32	0.105	58.7	163.7	163.70
MFMC 7040	70.00	1.00	MFM 40	0.18	98.59	137.2	137.20
MFMC 10060	100.00	1.00	MFM 60	0.21	98.59	167.19	167.19
MFMC 15090	150.00	1.00	MFM 90	0.29	107	187.2	187.20
MFMC 225130	225.00	1.00	MFM 130	0.32	107	247.2	247.20
MFMC 300175	300.00	1.00	MFM 175	0.45	110.9	303	303.00
MFMC 400235	400.00	1.00	MFM 235	0.54	110.9	392	392.00
MFMC 500295	500.00	1.00	MFM 295	0.457	113.7	328.53	328.53
MFMC 800470	800.00	1.00	MFM 470	0.7	113.7	513.5	513.50
MFMC 1550910	1550.00	1.00	MFM 910	0.95	113.7	518.5	518.50